



# PHANTOM

## CERAMIC COATING

### HR UPUTE ZA UPOTREBU

#### SVOJSTVA PREMAZA

- trajnost do 2 godine
- superhidrofoban
- prikladan za početnike
- brza i jednostavna aplikacija
- daje boji dubinu
- štiti od UV zraka
- štiti od utjecaja jakih kemikalija
- osigurava jednostavno čišćenje

#### PODRUČJA PRIMJENE

- lakirane površine (karoserija, naplatci, plastike)
- vinilne površine
- svjetla (farovi)
- PPF (gloss/matt)

#### TEHNIČKI PODACI

Trajnost	do 2 godine
Kemijska otpornost	pH 2-12
Vrijeme stvrdnjavanja	nakon 12 h
Potpuno stvrdnjavanje	7 dana
Temperatura pri aplikaciji	10-25°C
Preporučena vlaga pri aplikaciji	30-70%
Najbolje upotrijebiti do	14 dana od otvaranja

#### METODE APLIKACIJE

Prije prve uporabe testirajte proizvod na manje vidljivoj površini. Zloupotreba može uzrokovati trajno oštećenje površine.

Prije nanošenja potrebno je detaljno čišćenje površine. Za najbolji učinak i zaštitu preporuča se korekcija laka (poliranje).

#### Upute

- odmastite površinu sredstvom za odmašćivanje
- protresti bočicu s premazom prije svake upotrebe
- stavite priloženu sude krpicu na aplikator blok
- nanesite nekoliko kapi premaza na aplikator
- nanesite premaz na male dijelove, dio po dio
- križnim pokretima temeljito rasporedite na površine veličine cca. 50 x 50 cm
- uklonite višak proizvoda čistom krpom od mikrofibre bez rubova
- drugom čistom krpom od mikrofibre polirajte element dok ne postignete željeni sjaj

#### UKLANJANJE PREMAZA

Jednom kada se PHantom Ceramic Coating stvrdne, vrlo ga je teško ukloniti. Komponente proizvoda trajno se vežu za strukturu laka. Uklanjanje premaza moguće je samo pomoću grubih spužvi, pasti za poliranje i brušenja (P1500 - P2000).

#### PROIZVOĐAČ

Proizvedeno za:

**PH Detailing**

PH Detailing d.o.o.  
Kapelska 6  
10000 Zagreb, CROATIA  
ph-detailing.hr

Zemlja podrijetla:

Japan

